

# **Live Monitoring System**

## **Wie binde ich das Live Monitoring System auf meinen Rootserver ein ?**

In diesem Beitrag erklären wir Ihnen, wie Sie das EUserv Live Monitoring System (LMS) auf Ihrem Server nutzen können.

### **Um LMS auf Ihrem Server nutzen zu können, sind die folgenden Schritte notwendig**

Das Live Monitoring System (LMS) benötigt curl. Auf den meisten Systemen ist dies bereits installiert. Sollte curl nicht auf dem System installiert sein, muss es nachinstalliert werden.

- Laden Sie sich LMS via wget von unseren Servern.  
wget --no-check-certificate  
[https://cdn.euserv.com/ressources/lms/live\\_monitoring\\_system](https://cdn.euserv.com/ressources/lms/live_monitoring_system)
- Verschieben Sie LMS an seinen Bestimmungsort und machen Sie es ausführbar.  
mv live\_monitoring\_system /usr/local/bin/live\_monitoring\_system && chmod 700 /usr/local/bin/live\_monitoring\_system
- Fügen Sie folgende Zeilen in der Datei /etc/crontab hinzu:  
echo "\*/5 \* \* \* \* root /usr/local/bin/live\_monitoring\_system" >> /etc/crontab
- Stellen Sie sicher, dass der cron-Dienst ausgeführt wird und beim Systemstart geladen wird  
Debian  
update-rc.d cron enable 2  
Redhat/CentOS  
chkconfig crond on

Fertig. Nun können Sie im Kundencenter, nachdem Sie Ihren Serververtrag ausgewählt haben, den Status Ihres Servers einsehen.

Eindeutige ID: #1170

Verfasser: EUserv Support

Letzte Änderung der FAQ: 2012-07-27 07:54